

D nolux

Цвет корпуса: Черный графит
Потребляемая мощность: 2 x 36W 350 mA
Степень защиты: IP54
Световой поток: 368 Lum
Угол рассеивания: 43°
Цветовая температура: 3000 K
База: макс. 300 x 100 x 85

DL18379/21WW-30



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошагово действия как показано на рисунке:
A. Просверлите отверстие, вытните электрические провода.
B. Нажмите на расширительные болты для фиксации пластины основания на фундаменте.
C. Выполните кабельные соединения.
D. Закрепите осветительный прибор на пластине основания.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в надежности крепления. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.



DL18379/21WW-30



DL18379/21WW-60