

Dinolux

Тип: Поворотный
Цвет корпуса: Алюминий
Потребляемая мощность: 3 x 3Вт 700 мА
Степень защиты: IP20
Световой поток: 273 Лм
Угол рассеивания: 30°
Цветовая температура: 3000 К
Габариты, мм: 168 x 56 x 37,5
Монтажный диаметр, мм: 48 x 160

DL18367/03WW



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке:
A. Просверлив отверстие, вытяните электрические провода.
B. Вставьте штепсель в штепсельный разъем.
C. Закрепите осветительный прибор на стене.
3. После выполнения этих шагов зафиксируйте осветительный прибор. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается подавать напряжение на изделия с незанятыми портами для подключения диодов. В свободные порты необходимо вставить прилагаемые перемычки. В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.



РАСМЕР ОТСЕРЖКИ: 48x48мм



DL18367/01WW

РАСМЕР ОТСЕРЖКИ: 48x104мм



DL18367/02WW

РАСМЕР ОТСЕРЖКИ: 48x160мм



DL18367/03WW

РАСМЕР ОТСЕРЖКИ: 48x216мм

