

# Dinolux

Цвет корпуса: Белый  
Источник света: LED Bridgelux  
Напряжение: AC 110-220В  
Потребляемая мощность: 2x9Вт  
Цветовая температура: 3000К  
Световой поток: 2x740Lm  
Индекс цветопередачи: Ra>90  
Угол рассеивания: 45°  
Степень защиты: IP20  
Габариты, мм: 212x100x103  
Источник питания в комплекте  
Диммируемый источник питания в комплекте  
Гарантия: 2 года

DL18617/02WW-R White DIM



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Освободить планку крепления светильника от основания.
2. Просверлить отверстия для пластиковых дюбелей. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия. Привернуть с помощью саморезов крепежную планку.
3. Соединить провода идущие из светильника, с сетевыми проводами Вашей проводки.
4. Закрепить светильник на крепежной планке.
5. Включить.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

## ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

