



Гибкая светодиодная лента на самоклеющейся основе

Арт.№: L18325RGB

Серия L8SSL

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x Ширина x Высота (мм): 5000 x 10 x 2.2 Бобина - 5 метров.
Потребляемая мощность: 14,4 Ватт/метр
Выходное напряжение: 24V DC
Цвет: RGB (многоцветная)
Тип Led: SMD5050
Количество Led: 60/метр
Угол рассеивания: 120°
Световой поток: 510 Лм/м
Срок службы: 30 000 -50 000 часов

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПОДКЛЮЧЕНИЮ
СВЕТОДИОДНОЙ
ЛЕНТЫ

Светодиодная лента подключается к источнику питания 24V DC. Источник питания необходимо выбирать из расчета потребляемой мощности и длины светодиодной ленты.

Разрезать ленту нужно строго соблюдая метки, деление по 3 диода (5 см).

Перед установкой ленты рекомендуется заранее обезжирить и высушить поверхность для монтажа.

Лента имеет самоклеющуюся основу.

Светодиодную ленту нельзя объединять между собой, если длина превышает 5 метров. Дополнительный отрезок ленты подключается параллельно отдельным проводом от источника питания.

При помощи контроллера управления осуществляется выбор цвета и регулировка яркости.

■ ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодная лента применяется для подсветки потолков в качестве дополнительного или декоративного цветного освещения.

Схема подключения
нескольких участков
светодиодной ленты
к источнику питания.

