

Вставка релейного выключателя System 3000



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	5403 00	1	02	4010337048282

Характеристики

- Переключение освещения и однофазных двигателей.
- Адаптивное переключение нулевой точки.
- Возможность подключения дополнительных устройств.
- Автоматическое выключение нагрузки. 5 уровней настройки времени работы по инерции, без возможности подстройки.
- Тестовый режим для проверки функционирования.
- Работа с подключением нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Режим ожидания:	0,1 до 0,5 Вт
Ток переключения омический:	16 А (АС1)
Присоединенная мощность при 35 °С	
- Высоковольтные светодиодные лампы:	тип. 500 Вт
- Компактная люминесцентная лампа:	тип. 500 Вт
- Лампы накаливания:	2300 Вт
- Высоковольтные галогенные лампы:	2300 Вт
- Трансформаторы Gira Tronic:	1500 Вт
- Обмоточный трансформатор:	1000 ВА
- Люминесцентные лампы, без компенсации:	1200 ВА
Ток переключения двигателей:	6 А
Емкостная нагрузка:	920 ВА (115 мкФ)
Время работы по инерции:	без, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин
Глубина установки:	24 мм
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:	от -25 °С до +45 °С

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Указания

- При температуре окружающего воздуха, превышающей 35 °С, снизить подключенную нагрузку.
