

Светильник для помещений Steinel FRS 20 LED



Характеристики

Артикул:	747619
Класс защиты	II
Цвет	белый
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Тип сенсора	высокочастотный
Степень защиты	IP 54
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора
Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Постоянное включение на 4 часа	нет
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Тип ламп	LED
Световая отдача	700 лм
Потребляемая мощность, Вт	12,5
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка сумеречного порога	2 - 2000 лк
Цветовая температура	3000 К
Дальность действия	1 - 5 м по кругу

Нагрузка	Дополнительная нагрузка макс. 200 ВА (например, вентилятор для ванной/туалета или дополнительный светильник) с электронным управлением
Плафон	поликарбонат
Размеры (ВхШхГ)	300 × 195 × 63 мм
Рекомендуемая высота установки	1 - 2,5 м
Световая эффективность	56 лм/Вт
Температурный диапазон	от -10° до +40°
Установка	настенный, потолочный