






Датчик движения 2 System 2000, высота установки до 2,20 м, наружный модуль Komfort



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 кремовый глянцевый	2302 01	1/5	02	4010337106456
 глянцевый белый	2302 03	1/100	02	4010337106463
 белый шелковисто-матовый	2302 27	1/5	02	4010337106531
 антрацитовый	2302 28	1/5	02	4010337106524
 цвет "алюминий"	2302 26	1/5	02	4010337106517
 лакировка "под сталь"	2302 600	1	02	4010337021056

Датчик движения для автоматического включения/выключения света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.

Характеристики

- Расширение зоны обзора в комбинации со вставкой дополнительного устройства для датчика присутствия и датчика движения.
- Функция обучения для настройки порога освещенности.
- Возможность длительного сохранения в памяти освещенности включения, со вставкой светорегулятора.

- Возможность регулировки света, со вставкой светорегулятора и подключенной вставкой дополнительного устройства.
- Защита от проползания.
- Ограничение времени работы по инерции.
- Инфракрасное дистанционное управление для настройки различных функций.
- Функция медленного выключения света, со вставкой светорегулятора.
- Кратковременный режим, например, для активации звуковых устройств оповещения, со вставкой выключателя.
- Светодиод индикатора.
- Имитация присутствия.
- Функция ночного света.
- Распознавание движения с переключением внутри и снаружи здания.

Технические характеристики

Высота установки:	1,10 м / 2,20 м
Высота установки до 2,20 м	
- Зона обзора вперед::	прим. 12 м
- Дальность действия в каждую сторону:	прим. 6 м
Высота установки до 1,10 м	
- Зона обзора вперед::	прим. 6 м
- Дальность действия в каждую сторону:	прим. 3,6 м
Угол обзора:	180°
Значение освещенности	
- Настраиваемый:	Примерно от 1 до 200 лк
- Жесткий:	Дневной режим
Время блокировки:	Примерно от 0,3 до 4 с
Степень защиты	
- System 55, Gira E22, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Температура окружающего воздуха:	от -15 °C до +45 °C
Чувствительность:	От 100 до 25 %
Время работы по инерции:	Примерно от 10 с до 60 мин
Кратковременный режим	
- Длительность импульса:	Ок. 0,3 с
- Пауза импульса:	Ок. 2,7 с

Указания

- Для работы со вставкой скрытого монтажа для регулировки света, включения/выключения или вставкой дополнительного устройства для датчика присутствия или датчика движения System 2000.

Комплект поставки

- Инфракрасное дистанционное управление.
-