

Светильник для помещений Steinel RS LED M1 chrome



Характеристики

Артикул:	033194
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Постоянное включение на 4 часа	нет
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Тип ламп	LED
Плафон	пластик
Основание	пластик
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	потолочный, настенный
Установка сумеречного порога	2 - 2000 лк
Дальность действия	3 - 8 м макс.
Потребляемая мощность, Вт	11; 0,38 Вт в режиме ожидания

Размеры (ВхШхГ)	200 × 200 × 53 мм
Световая отдача	530 лм
Световая эффективность	48,2 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50 000 часов
Температурный диапазон	-10 - +30°C
Цвет	хром
Цветовая температура	3000 К